

passiv gekühlt

MobileWatch 2 (BOS)

mit MULTIEYE 3 Software und 4 aktiven IP-Videoeingängen - Sondermodell für den BOS Manager lizenziert



Liveanzeige & Fernabfrage

- Videomonitor- und Alarmmanagement
- programmierbare Multiscreens mit Hotspot Monitor
- Videos lokal und per Netzwerk simultan
- individuelle, kameraunabhängige Bewegungsanalyse

Aufzeichnung & Analyse

Das multifunktionale Speichermanagement ermöglicht dynamische oder statische Aufzeichnungsarten sowie Voralarm-, Nachalarm und Verdachtsspeicher. Eine ereignisbedingte Aufzeichnung kann durch Motion Detection, Timerbetrieb, Alarmeingänge oder die Datenschnittstelle gestartet werden. Die Auswertung der aufgezeichneten Videos profitiert von den integrierten Videoanalysetools MotionSearch und MotionTrack sowie dem Bewegungshistogramm.

- MULTIEYE 3 VMS (Videomanagementsoftware)
- Unterstützte Kamerahersteller: Vivotek, Axis und über 120 weitere, ONVIF kompatibel

- Updates und Upgrades, Telefonsupport sowie Lizenzumzug auf neue Hardware mit aktivem Wartungsvertrag entsprechend der Rahmenvereinbarung des Betreibers



Die vorinstallierte MULTIEYE 3 Videomanagementsoftware (VMS) überzeugt durch ein einheitliches Bedienkonzept für die Desktop-Anwendung sowie im Web-Browser, mehr Leistungsfähigkeit und einen modularen Aufbau. So können im laufenden Betrieb bedarfsgerecht zusätzliche Softwaremodule, Funktionen und Kanäle freigeschaltet werden. Die bewährten MULTIEYE Softwaremodule wie ANPR-Kennzeichenerkennung, PrivacyShield für datenschutzkonforme Videosicherheit, DataLog für Kassen, ATM Integration, AutoBackup 3, Scanner, EventManager und weitere lassen sich mit der vorinstallierten Softwarebasis kombinieren.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Betriebssystem: | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 Professional (64 bit) |
| IP-Kanäle: | <ul style="list-style-type: none"> • aktiviert 4 • maximal 10 |
| Software: | <ul style="list-style-type: none"> • MULTIEYE 3 • Agent Lizenz enthalten |
| Prozessor: | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i7 CPU 6x 1,90 GHz, 9MB Cache (i7-9850HL) • TPM 2.0 |
| Bildverarbeitung: | <ul style="list-style-type: none"> • 1100MPixel/s max. • 800MPixel/s mit lokaler Anzeige |
| Festplatten: | <ul style="list-style-type: none"> • SSD 256GB System • SSD Videodaten 1TB/2TB/4TB optional |
| Schnittstellen: | <ul style="list-style-type: none"> • 2x Ethernet (RJ45) Gbit/s (WoL) • 4x USB3.0 (Typ-A) • HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |

| | |
|------------------|---|
| optional: | <ul style="list-style-type: none"> • WLAN WiFi6 • Bluetooth 5 • GSM/LTE/5G (5G benötigt alle vier Antennen) • 8x PoE, 4x PoE Klasse 802.3af • interne I/O Kontakte |
| Gehäuse: | <ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse IP41 • TxBxH: 200/200/38mm (ohne opt. Erweiterungsmodule) • 1,5kg |
| Betrieb: | <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 Dauerbetrieb • -40°C bis 60°C (85°C optional) • 0 dB(A) läuferlos |
| Leistungsklasse: | <ul style="list-style-type: none"> • 25W bis 60W + PoE, max. 120W • 110-240 VAC, 50/60 Hz • 12-56VDC (ATX) |
| Garantiezeit: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Jahre, erweiterbar |

Vorderseite



Rückseite



Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration, in doppelter Bauhöhe und erweitert um vier PoE-Ports. Die Bauhöhe und Anschlüsse können entsprechend der individuellen Konfiguration abweichen.

Softwareerweiterungen

| | |
|---------|--|
| 810162 | IP-1 Lizenz |
| 810188 | IP-2 Lizenz |
| 810161 | IP-4 Lizenz |
| 810151 | NetzwerkPlayer |
| 810191 | AutoBackup 3 Modul |
| 810173 | DataLog Lizenz |
| 810176 | SensorLog Lizenz |
| 810175 | EX-IO Server Software Lizenz |
| 810185 | EventManager Modul |
| 810199 | VirtIO Lizenz |
| 810177 | PrivacyShield Modul |
| 810186 | Kennzeichenerkennung ANPR Traffic |
| 810166H | VideoCenter III Standard Ab Softwareversion MULTIEYE 3.11 kostenfrei |
| 810157H | VideoCenter III Business |
| 810164H | VideoCenter III Enterprise |

Service und Garantieoptionen

| | |
|--------|--|
| NG2001 | Garantieverlängerung auf 3 Jahre |
| NG2022 | BOS Wartungsvertrag, Laufzeit 1 Jahr gemäß Rahmenvereinbarung |
| 400901 | Agent Lizenz bereits inklusive |
| 91018 | Werkseitige Vorkonfiguration |
| 910061 | Remote Inbetriebnahme Unterstützung |

Hardwareoptionen

| | |
|--------|---|
| ME1501 | 1TB SSD M.2 NVMe |
| ME1502 | 2TB SSD M.2 NVMe |
| ME1503 | 4TB SSD M.2 NVMe |
| ME1504 | Audio I/O Modul (Klinke) |
| ME1505 | Seriell Erweiterung (DB-9, RS-232) |
| ME1506 | LTE Modul (inkl. zwei Antennen) |
| ME1507 | WLAN WiFi6 und Bluetooth 5 Modul (inkl. Antennen) |
| ME1508 | VESA Halterung |
| ME1509 | Hutschienenhalterung |
| ME1514 | 120W ATX Netzteil (ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten) |
| ME1512 | Netzteil-Stecker 12-56V (offene Litze) |
| ME1515 | Flachsicherungs-Halter |
| 810702 | EX-IO Server |
| ME1934 | Hartschalenkoffer |
| ME1517 | GPIO Modul mit 4 Kontakten |

Modifikation PoE/Stromversorgung

| | |
|---------------------|---|
| ME1513 | ATX Redundanzmodul für 2 Netzteile (nahtloser Wechsel) |
| ME1518 ¹ | je 2x PoE Klasse 802.3af (RJ45) Gbit/s |

¹ Sonderbau: In Abhängigkeit von der Anzahl der PoE-Ports variiert die Gehäusegröße und die Leistung des Netzteils.